

В продължение на повече от 60 години, **Otto Graf GmbH (Германия)** предлага висок клас полиетиленови продукти на клиентите си, произвеждани в един от най-модерните заводи за такива изделия в света. Резервоарите са изработени от Duralen® - високо-качествен материал, който е изключително твърд, удароустойчив и с дълъг експлоатационен период.

Каломаслоуловителят служи за отделяне на нефтопродуктите (масла, горива и т.н.) и утайките (пясък, кал и т.н.) съдържащи се в мръсните води. Инсталирането му е наложително при паркинг пространства, бензиностанции, автомивки и там където стопанските дейности се извършват с автомобили.



Сепараторите са съставени от резервоар с две камери. В първата камера се утаяват твърдите и тежки частици (пясък, кал, листа и т.н.). Във втората камера се отделят петролните продукти (масла, горива и т.н.) от водата.

Сепараторите са със степен на пречистване „клас II“ (до 100 mg/l).

Дебит [ltrs/s]	Обем [ltrs]	Кал [ltrs]	Масло [ltrs]	Дължина [m]	Ширина [m]	Височина [m]	Маса [kg]
1 – 3	2700	1560	950	2,10	1,60	2,10	180
3 – 6	3750	2210	1320	2,30	1,80	2,25	210
8 – 10	4800	2800	1750	2,30	2,00	2,50	260
10 – 15	6500	3750	2350	2,40	2,20	2,75	320

* Стандартно оборудване – телескопична шахта с ПП капак за пешеходци (до 150 кг).

* Опция – телескопична шахта с чугунен капак за автомобили (до 3500 кг).

* Опция – телескопична шахта с полимер бетонов капак за тежкотоварни автомобили (до 40 т).

Гаранция на съоръженията – 5 години.

Срок за доставка – наличени в склад София.