

универсална шахта за подземен и монтаж

В продължение на повече от 60 години, **Otto Graf GmbH** предлага висок клас полиетиленови продукти на клиентите си, произвеждани в един от най-модерните заводи за такива изделия в света. „Saphir“ са резервоари произвеждани от ГРАФ в Германия и са изработени на ротационно леене от полиетилен с висока плътност - високо-качествен материал, който осигурява стабилност и дълъг експлоатационен период на съоръженията.



Възможност за връзки DN 75/110/160.

Подходящ за дъждовни и отпадъчни води.

Технически характеристики

Обем [ltrs]	Диаметър [mm]	Височина без гърловина [mm]	Височина на гърло [mm]	Ревизионен отвор [mm]	Маса [kg]
600	1125	1045	300	Ø 600	27
900	1155	1345	500		47
1200	1155	1670	750		58
1500	1155	1970	1000 (опция по избор)		95

Повече информация на www.pi-trade.com

Стандартно оборудване

- Телескопична шахта с ПП капак за пешеходци – регулируема, за земно покритие от 10 до 30 см, натоварване 150 кг; капак със заключващ механизъм.

Опции

- Гърловина 300 мм (за земно покритие от 350 до 600 мм).
- Гърловина 500/1000 мм (за земно покритие от 550 до 1200 мм).
- Телескопична шахта с чугунен/ПП капак за лекотоварни автомобили до 3,5 тона – регулируема от 5 до 35 см; натоварване 3500 кг.
- Гумено уплътнение за тръба: Ф32/50; Ф75/110; Ф160.

Условия за монтаж

Максимално покритие в зелена зона без натоварване	1200 мм
Максимално покритие в зона с натоварване от лекотоварни автомобили	400 – 1000 мм
Максимално натоварване от лекотоварни автомобили	до 3,5 т
Стабилност при подпочвени води	до средата на резервоара
Земно покритие при наличието на подпочвени води	300 – 600 мм

Гаранция на резервоарите – 5 години.

Начин на плащане: 100% авансово плащане.

Срок за доставка – налично в склад София.

