Информация за мазниноуловител GRAF

В продължение на повече от 60 години, **Otto Graf GmbH (Германия)** предлага висок клас полиетиленови продукти на клиентите си, произвеждани в един от най-модерните заводи в света.



Мазниноуловителят служи за улавяне на мазнините (растителни и животински) от мръсните води. Това предотвратява запушване на тръбите и съоръженията след тях. Тяхната употреба е задължителна за ресторанти, кухни, хотели, барове, училища и всички видове хранителни заведения, където има интензивна кухня.

Системата се състои от зона за утаяване, колектор за мазнини и точка за вземане на проби. След постъпването на отпадъчната вода в съоръжението, то намалява дебита им за да позволи на твърдите частици (остатъци от храна) да потънат и да се утаят в утайкоуловителя. Мазнините, които имат по-ниска плътност от водата, изплуват на повърхността. След отстраняване на мазнините отпадъчните води се оттичат към канализационната система. Големината на мазниноуловителя се определя от скоростта на отпадъчната вода и нейният дебит.

Мазниноуловителите са проектирани съобразно изискванията на стандарта EN 1825.

Технически характеристики и цени

Дебит [л/с]	Обем [л]	Утайка [л]	Масла [л]	Дължина [м]	Ширина [м]	Височина [м]	Маса [кг]
1	600	200	200	1,15	1,15	1,20	40
2	900	400	200	1,15	1,15	1,50	70
4	1 200	500	300	1,15	1,15	1,80	100

Стандартно оборудване

– телескопична шахта с ПП капак за пешеходци до 150 кг и земно покритие до 350 мм

Опции

– Гърловина 300 мм с уплътнение (за земно покритие от 350 до 600 мм)
– Гърловина 500/1000 мм с уплътнение (за земно покритие 550-1200 мм)
– Телескопична шахта с чугунен капак за автомобили до 3.5 тона
– Телескопична шахта с ПБ капак за автомобили до 40 тона

Условия за монтаж

Максимално покритие в зелена зона без натоварване	1200 мм
Максимално покритие в зона с натоварване от автомобили	700 – 1200 мм
Максимално натоварване от лекотоварни автомобили	до 3,5 т (опция до 60 т)
Стабилност при подпочвени води	до средата на резервоара
Земно покритие при наличието на подпочвени води	700 – 1200 мм

Гаранция на съоръженията – 5 години.
Срок за доставка – 20 дни (ако не е наличен в склад София).

София, ул. П. Б. Армия 11
тел./факс: +359 2 857 31 25
мобилен: +359 888 80 70 17
e-mail: office@pi-trade.com
www.pi-trade.com