

Информация за каломаслоуловител с байпас GRAF

В продължение на повече от 60 години, **Otto Graf GmbH (Германия)** предлага висок клас полиетиленови продукти на клиентите си, произвеждани в един от най-модерните заводи в света.

Сепараторът служи за отделяне на нефтопродуктите (масла, горива и т.н.) и утайките (пясък, кал и т.н.), съдържащи се в мръсните води. Инсталирането му е наложително при паркинг пространства, бензиностанции, автомивки и там, където дейностите се извършват с автомобили.

Сепараторите са „Клас I“ – филтриране до 5 mg/l. Сепараторът има коалесцентен филтър, който задържа петролните продукти и пречиства водата до висока степен, достатъчно за да бъде заустена в отворен водоизточник в природата (река, дере и т.н.). Оборудвани са с автоматична защита, предотвратяваща излизането на петролни продукти извън системата.

В зависимост от нуждите и натоварването, сепараторът може да бъде с байпас. Системата е конструирана така, че превишаващите капацитета на сепаратора входящи води преминават директно през байпаса към изхода на съоръжението. Байпасът може да бъде за съотношение 1:5 или 1:10.

Водата на изхода на сепаратора е в съответствие със стандартите EN 1825.



Технически характеристики на сепаратори NS с байпас

Дебит [л/с]	Обем [л]	Кал [л]	Масло [л]	Дължина [м]	Ширина [м]	Височина [м]	Маса [кг]
3 – 15	900	300	300	1,15	1,15	1,50	80
6 – 30	1 200	600	300	1,15	1,15	1,80	110

Стандартно оборудване

– телескопична шахта с ПП капак за пешеходци до 150 кг и земно покритие до 350 мм

Опции

- Гърловина 300 мм с уплътнение (за земно покритие от 350 до 600 мм).
- Гърловина 500/1000 мм с уплътнение (за земно покритие 550-1200 мм).
- Телескопична шахта с чугунен капак за автомобили до 3.5 тона или ПБ капак до 40 тона.
- Аларма за високо ниво на маслото (или на водата).

Условия за монтаж

Максимално покритие в зелена зона без натоварване	1200 мм
Максимално покритие в зона с натоварване от автомобили	700 – 1200 мм
Максимално натоварване от лекотоварни автомобили	до 3,5 т (опция до 60 т)
Стабилност при подпочвени води	до средата на резервоара
Земно покритие при наличието на подпочвени води	700 – 1200 мм

Гаранция на съоръженията – 5 години.

Срок за доставка – 20 дни (ако не е наличен в склад София).