

HERKULES

резервоар за подземен и надземен монтаж

В продължение на повече от 60 години, **Otto Graf GmbH /Германия/** предлага висок клас полиетиленови продукти на клиентите си, произвеждани в един от най-модерните заводи в света.



ПП капак ф200 за пешеходци
/необходим при подземен монтаж/

Телескопична тръба ф200
/необходима при подземен монтаж/



Технически характеристики

Обем [ltrs]	Диаметър [mm]	Височина [mm]	Маса [kg]
1600	1325	1560	60

Описание

- Подходящ за дъждовни и отпадъчни води (не е подходящ за питейни води)
- Начин на монтаж - резервоарът е подходящ за подземен и надземен монтаж
- Материал - полипропилен с фибростъкло, произведен чрез шприц под високо налягане, +UV
- Допълнително оборудване при подземен монтаж – ПП капак DN 200 за пешеходци + 1 м телескоп
- Възможност за преминаване през врати с ширина 80 см (при надземен монтаж в мазе)

Условия за монтаж (при подземен монтаж)

Максимално покритие в зелена зона без натоварване	1000 мм
Натоварване от лекотоварни автомобили	–
Стабилност при подпочвени води (в празно състояние)	до билото на резервоара
Земно покритие при наличието на подпочвени води	400 – 900 мм
Възможност за връзки	DN 75/110/200

Гаранция на резервоар Herkules – 5 години

Чертеж на резервоар Hercules 1600 л

